

# DIRECTIVES D'INSTALLATION

Accessoire

HOUSSE DE RANGEMENT PLEINE GRANDEUR (véhicule accessoirisé) NUMÉRO DE PIÈCE 0SP35-HL5-A00 Application

SXS520M2

N° de publication


MII 17623

Date d'émission

Décembre 2020

Concessionnaire Honda : Prière de remettre un exemplaire de ces directives à votre client.

### LISTE DES PIÈCES



Numéro	Description	Qté
(1)	Housse de rangement pleine grandeur	1

## INFORMATION RELATIVE À L'USAGE ET À L'ENTRETIEN

- Nettoyer cet accessoire avec de l'eau chaude savonneuse et une éponge ou une brosse douce. Le laisser sécher à l'air.
- Ne pas laver ni sécher à la machine.

#### REMARQUE

 Le remorquage du véhicule lorsque cet accessoire est installé peut endommager les surfaces peintes et les panneaux de carrosserie. Retirer la housse avant de remorquer le véhicule.

#### **INSTALLATION**

#### REMARQUE:

- Laisser le véhicule se refroidir complètement avant d'installer cet accessoire.
- Retirer tous les accessoires avec des rebords coupants pouvant endommager la housse avant son installation.
- Il peut être plus facile d'installer la housse avec la fermeture à glissière du côté conducteur en position ouverte.
- Placer la housse avec le logo Honda dirigé vers l'avant par-dessus la partie avant du cadre de cabine.
- Placer la housse par-dessus le véhicule de manière à recouvrir la partie avant et la partie arrière du cadre de cabine.
- 3. Tirer la partie avant de la housse par-dessus le capot et les phares.
  - Lors de l'utilisation de cette housse avec des rétroviseurs Honda en option installés à l'usine, séparer d'abord les ouvertures à fermeture autoagrippante situées de chaque côté du panneau de parebrise du couvercle pour permettre le passage des rétroviseurs. Après l'installation de la housse et que les rétroviseurs ont été passés par les ouvertures, fermer les fixations à fermeture autoagrippante derrière les rétroviseurs (lorsque possible).
- 4. Tirer la partie arrière de la housse jusqu'au sol.
- 5. Tirer la partie avant de la housse jusqu'au sol.
- 6. Fermer la fermeture à glissière du côté conducteur, si elle est ouverte.

